

GUIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Tratores 8R(100000-) - 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R

VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS DE SERVIÇO

MOTOR



FILTRO DE AR PRIMÁRIO

[RE587791](#) (Use Com [RE583982](#))

[RE587793](#) (Use Com [RE325735](#))



FILTRO DE AR SECUNDÁRIO

[RE587792](#) (Use Com [RE583982](#))

[RE587794](#) (Use Com [RE325735](#))

Substituir a cada 1000 horas, anualmente ou conforme indicado, o que ocorrer primeiro. (Intervalo pode variar de acordo com condições de operação).

FILTRO DE ÓLEO

[RE509672](#) - Elemento de Filtro



Troca inicial do óleo em 500 horas, então a cada 500 horas ou anualmente. Intervalo de 500 horas só é permitido se usar óleo Plus-50™ II, filtro John Deere™ e combustível diesel com concentração de enxofre menor que 2000mg/kg (2000ppm) [8270R e 8295R] ou 1000mg/kg (1000ppm) [8320R e 8345R], com motor Tier 3-Stage IIIA. Se todas condições não forem atendidas, trocar óleo e filtro com 250 horas de operação. (Clique aqui para [capacidade](#))

FILTRO DE COMBUSTÍVEL

[RE525523](#) (Inclui Filtros Primário e Secundário)



Substituir a cada 500 horas, ou conforme indicado, o que ocorrer primeiro.



Imagem ilustrativa

CABINE

FILTRO DE AR

[RE284091](#)



Substituir a cada 1000 horas, anualmente ou conforme requerido, o que ocorrer primeiro.

FILTRO DE AR DE RECIRCULAÇÃO

[RE291412](#)



Substituir a cada 1000 horas, anualmente ou conforme requerido, o que ocorrer primeiro.

MOTOR

FILTRO DO RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

[H216169](#)



Substituir a cada 1500 horas. (Intervalo pode variar de acordo com condições de operação).

FILTRO DO SEPARADOR DE ÁGUA DO COMBUSTÍVEL

[AT365869](#) - (Motor T3)

[N378886](#) - (Motor T2)

Substituir a cada 500 horas, ou conforme indicado, o que ocorrer primeiro. (Clique aqui para [capacidade](#))

HIDRÁULICO/TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO

[RE573817](#)



Troca inicial de óleo em 100 horas, então a cada 1500 horas. (Clique aqui para [capacidade](#))



JOHN DEERE

CAPACIDADES

Tratores 8R(100000-) - 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R

CAPACIDADES (Aproximado):

Tanque de Combustível:

.....715 L (188 gal)

Sistema de arrefecimento:

Cool-Gard™ II

.....32 L (8.5 gal)

Óleo do Motor:

.....31 L (8.18 gal)

Sistema Hidráulico e de Transmissão:

Hy-Gard™

(com MFWD).....167 L (44 gal)

(com ILS™).....190 L (50.2 gal)

Eixo Mechanical Front Wheel Drive (MFWD):

Hy-Gard™

Carcaça do Eixo 1500 MFWD18.7 L (4.9 gal)

Eixo Mechanical Front Wheel Drive (MFWD):

GL-5

MFWD Cubos (Cada)3.8 L (1 gal)

Independent Link Suspension

(ILS™) Cubos (Cada).....5.6L(1.47gal)

[Return to Filter Overview](#)



JOHN DEERE

Peças de Reparo

Tratores 8R(100000-) - 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R

MOTOR

MOTOR DE PARTIDA

[RE529661](#) - (8245R,8270R,8295R,8320R,8370R,8345R)

[RE549229](#) - (8400R)

CORREIA EM V

[R551297](#) - Sem Freios Pneumáticos do Reboque, IVT™ / 16PST

[R551298](#) - Sem Freios Pneumáticos, e23™

CORREIA TRAPEZOIDAL DO ACIONAMENTO DO VENTILADOR

[R568198](#)

TAMPA DO ABASTECIMENTO

[RE312969](#)

TENSIONADOR DE CORREIA

[RE582501](#)

BOMBA DE ÁGUA

[RE530194](#) - (8245R,8270R,8295R,8320R,8370R,8345R)

[DZ102107](#) - (8400R)

A/C COMPRESSOR

[AH169875](#)

EIXO

TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO

[RE583653](#) - ILS™

[RE586457](#) - MFWD 1500

MOTOR

ALTERNADOR

[RE555751](#)

BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL

[RE571640](#) - (8245R,8270R,8295R,8320R,8370R,8345R)

[RE543262](#) - (8400R)



Imagem ilustrativa

CABINE

RETROVISOR INTERNO

[RE588734](#)

RETROVISOR EXTERNO

[RE322784](#)

PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA

[AL153661](#) - Dianteiro e Traseiro

CILINDRO OPERADO A GÁS

[RE261887](#) - Porta Esquerda

[RE261886](#) - Janela Traseira

ENGATE E VCR

MANUTENÇÃO DO ENGATE

[R274328](#) - Bloco Estabilizador Lado Direito

[R309701](#) - Bloco de Oscilação Lado Direito

[R274326](#) - Bloco Estabilizador Lado Esquerdo

[R309702](#) - Bloco de Oscilação Lado Esquerdo

[AXE14245](#) - Sensor de Posição do Engate

VCR

[RE577560](#) - Acoplador da Seção de Separação

[R186598](#) - Anel de Pressão

[RE186600](#) - Kit de Vedação

PINOS DO BRAÇO DE ELEVAÇÃO

[R169163](#) - Pino

[R107278](#) - Pino Esférico

MOTOR

BATERIA COM CARGA SECA

[CB11480232](#)

AMORTECEDOR DE TORÇÃO

[RE586976](#)

